

产品选型表

型号规格	技术参数	单位	装箱数
YCB6HLE-63T/1P+N	C型/D型;6/10A;30/50/75/100mA	台	72
YCB6HLE-63T/1P+N	C型/D型;16/20/25/32A;30/50/75/100mA	台	72
YCB6HLE-63T/1P+N	C型/D型;40A;30/50/75/100mA	台	60
YCB6HLE-63T/1P+N	C型/D型;50A/63A;30/50/75/100mA	台	60
YCB6HLE-63T/2P	C型/D型;6/10A;30/50/75/100mA	台	64
YCB6HLE-63T/2P	C型/D型;16/20/25/32A;30/50/75/100mA	台	64
YCB6HLE-63T/2P	C型/D型;40A;30/50/75/100mA	台	48
YCB6HLE-63T/2P	C型/D型;50A/63A;30/50/75/100mA	台	48
YCB6HLE-63T/3P	C型/D型;6/10A;30/50/75/100mA	台	36
YCB6HLE-63T/3P	C型/D型;16/20/25/32A;30/50/75/100mA	台	36
YCB6HLE-63T/3P	C型/D型;40A;30/50/75/100mA	台	36
YCB6HLE-63T/3P	C型/D型;50A/63A;30/50/75/100mA	台	36
YCB6HLE-63T/3P+N	C型/D型;6/10A;30/50/75/100mA	台	36
YCB6HLE-63T/3P+N	C型/D型;16/20/25/32A;30/50/75/100mA	台	36
YCB6HLE-63T/3P+N	C型/D型;40A;30/50/75/100mA	台	32
YCB6HLE-63T/3P+N	C型/D型;50A/63A;30/50/75/100mA	台	32
YCB6HLE-63T/4P	C型/D型;6/10A;30/50/75/100mA	台	32
YCB6HLE-63T/4P	C型/D型;16/20/25/32A;30/50/75/100mA	台	32
YCB6HLE-63T/4P	C型/D型;40A;30/50/75/100mA	台	24
YCB6HLE-63T/4P	C型/D型;50A/63A;30/50/75/100mA	台	24



主要技术参数

产品型号	YCB6HLE-63T
产品名称	带过载的漏电保护断路器
额定工作电流(A)	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
极数	1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
型式	电子式
额定剩余动作电流	30mA, 50mA, 100mA
额定短路分断能力	6kA
脱扣特性	C型, D型
符合标准	GB/T 16917.1, IEC 61009-1
认证证书	CCC